

# هیتر تابشی گرماتاب

تنها گرماتاب بدون آلاینده‌گی در ایران با 5 سال گارانتی طلایی

این محصول با نام‌های مختلفی مانند گرما تاب، هیتر تابشی لوله‌ای، بخاری سقفی و هیتر تشعشعی در بازار شناخته می‌شود.

هیتر تابشی لوله‌ای، یا همان بخاری سقفی با نام سیستم گرماتاب، به عنوان یک روش پیشرفته و کارآمد برای گرم کردن فضاهای صنعتی، گلخانه‌ها، دامداری‌ها، رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها، تعمیرگاه‌ها و سایر فضاهای نیازمند گرما شناخته می‌شود. این سیستم همچون خورشید، با استفاده از امواج تابشی، حرارت تولید کرده و آن را به محیط و اجسام انتقال داده و بدین ترتیب راحتی و دلنشینی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

## استفاده از قطعات اصلی برند ساخت ایتالیا در تولید مشعل

با استفاده از قطعات اصلی ایتالیایی، مشعل این گرماتاب با کیفیت بالا و عمر طولانی تری ارائه می‌شود. این اطمینان حاصل می‌کند که محصول شما از جنبه کیفیت به بهترین شکل ممکن عمل کند.

## فن اگزاست خروجی

پروانه رادیال از جنس استیل ۳۰۴ استفاده شده، مقاوت بالا در برابر حرارت و بالا بردن طول عمر دستگاه.

## لوله آتشخوار

لوله آتشخوار ضخامت ۲/۵ میلی‌متر و توان حرارتی تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد

## رفلکتور مقعر با تابش بینهایت

با استفاده از رفلکتور مقعر با تابش بینهایت، انتقال گرما به سطح مستقیماً و با کارایی بالا انجام می‌شود. این ویژگی موجب افزایش کارایی و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود.

## قطعات مشعل

برد الکترونیکی هوشمند، مجهز به عیب یابی خودکار، شیر برقی دو مرحله ای (مدولار) برند سیت ایتالیا، پرشر سوئیچ هوا برند سیت ایتالیا.

## لوله استیل

لوله استیل نگیر ۳۰۴ AISI قسمت ابتدایی دستگاه جهت بالا بردن عمر دستگاه.

## سپورت نگهدارنده

نصب آسان و سریع توسط اتصال کارابین به سپورت، امکان زاویه دهی آسان به دستگاه.

## رابط U

جهت انتقال حرارت به انتهای دستگاه.

## ویژگی‌ها

- محدوده ورودی حرارتی (Kcal/h): ۲۲,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ Kcal/h
- طول‌ها: ۴ تا ۹ متر
- سوخت: گاز طبیعی
- لوله‌های تابشی: ۱/۵ متر ابتدایی استیل و الباقی فولاد آتشخوار ضد زنگ
- گواهینامه: دارای گواهینامه ISO و CE اروپا
- گارانتی: ۵ سال برای مشعل، ۱۵ سال برای لوله‌ها، ۵ سال برای قطعات

## مشخصات فنی

G22UN	G35UN	G40UN	G50UN	G55UN	نوع سوخت
گاز شهری Natural	گاز شهری Natural	گاز شهری Natural	گاز شهری Natural	گاز شهری Natural	ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت)
22/000	30/000	35/000	45/000	50/000	توان حرارتی دستگاه (کیلووات بر ساعت)
26	35	41	53	58	فضای قابل گرمایش (متر مربع)
40-70	70-100	100-140	140-170	170-200	مصرف سوخت (متر مکعب بر ساعت)
4	4	4/5	4/5	4/8	ابعاد (طول دستگاه)
4.60m	5.60m	6.60m	7.60m	8.60m	وزن (کیلوگرم)
90kg	110kg	130kg	150kg	170kg	

- کاهش ۹۰ درصدی مصرف برق و کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی مصرف گاز
- استفاده از قطعات اصلی برند ساخت ایتالیا در تولید مشعل
- آلایندگی مونوکسید کربن صفر
- پروانه رادیال فن تمام استیل
- رفلکتور مقعر با تابش بینهایت
- گرمایش یکنواخت تمام محیط موردنظر
- گرمایش سریع سالن بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه
- گرم بودن سالن حتی در صورت باز بودن درب
- بالاترین دمای تابش گرما نسبت به دستگاه‌های مشابه
- تابش یکنواخت گرما در محیط کاری بصورت گسترده
- بدون نیاز به تجمع افراد حول سیستم‌های گرمایشی
- رسیدن به گرمایش مطلوب در کمترین زمان (نصب در ارتفاع ، گرمایش در کف)
- ایمنی بالا و صدای پایین عملکرد دستگاه
- مجهز به سیستم کنترل برد هوشمند جهت عیب یابی دقیق سیستم‌های گرمایش تابشی
- امکان کنترل موضعی در تمامی بخش‌ها و گرمایش یکنواخت در تمامی فضاهای صنعتی ، رستوران و انواع فضای باز
- نصب و راه اندازی رایگان



۵ سال گارانتی طلایی

با ضمانت عملکرد بهینه محصول



۱۵ سال خدمات پس از فروش

**مناسب:**  سنگبری‌ها  کارخانه جات  سوله و انبار  گلخانه  مرغداری  رستوران  پاساژها

